

102 Alforim

Vysoce pěnivý alkalický čistič disků kol

- ▶ Maximální čisticí výkon proti silniční špíně, hmyzu, olejům a brzdovému otěru
- ▶ Maximální rozpouštěcí schopnost proti staticky ulpívajícím nečistotám
- ▶ Produkt je šetrný k materiálu vozidla a k mycí technice
- ▶ Při použití ve zpěňovacích zařízeních vytváří hustou a jemně pórovitou pěnu, která velmi dobře přilne k povrchu
- ▶ Obzvláště účinné při použití v pěnovém systému KIEHL BiFuTec nebo s pěnovým nástavcem KIEHL BiFuTec
- ▶ Produkt je velmi účinný i při nízkých teplotách
- ▶ Příjemná, decentní parfemace
- ▶ Ideální pro použití v systému s recyklovanou vodou
- ▶ Ekologicky ohleduplné složení
- ▶ Mimořádně hospodárné využití díky velmi vysoké koncentraci produktu
- ▶ Neobsahuje EDTA, NTA a fosfáty



Použití

Používejte pouze na povrchy odolné vůči alkáliím (např. nepoškozené, lakované hliníkové disky). Před použitím se řiďte pokyny výrobců materiálů a povrchů, v případě potřeby proveďte kompatibilitu materiálů. Nepoužívejte na horké povrchy.

Výrobek lze předředit

Čistý nebo předředěný aplikujte pomocí vhodného dávkovacího zařízení. Trvanlivost roztoků zkracují podmínky skladování a kvalita vody. Schválený pouze pro řádné použití kvalifikovaným personálem.

Přípravek pro předmytí a intenzivní mytí:

V nízkotlakých nebo vysokotlakých systémech jako aplikace postřikem (osobní vůz $\geq 1:60$; Nákladní vůz $\geq 1:30$).

V nízkotlakých nebo vysokotlakých systémech jako aplikace pěny (osobní vůz $\geq 1:60$; Nákladní vůz $\geq 1:30$; 25–30 ml/osobní vůz).

Optimalizováno pro použití se zpěňovacími nástavci KIEHL-BiFuTec, při použití jiných nástavců je možná zvýšená spotřeba produktu.

Čistič disků kol:

V nízkotlakých nebo vysokotlakých systémech jako aplikace pěny nebo postřikem (Disky kol $\geq 1:10$; 20–30 ml/osobní vůz).

Pěna:

V automatických mycích zařízeních jako aktivní pěna (5–15 ml/osobní vůz).

V automatických mycích zařízeních jako povrchová pěna (například tzv. pěnopád) (10–30 ml/osobní vůz).

Šampon:

V automatických mycích zařízeních jako kartáčový šampon (5–10 ml/osobní vůz).

Upozornění

Nádoby mějte vždy uzavřené a sací potrubí vedte přes uzávěr. Případná změna barvy nebo zákal jsou způsobeny přírodními surovinami a nepředstavují ztrátu kvality. Pokud je teplota ($> 40^\circ\text{C}$) a/nebo tvrdost vody vysoká ($> 4,5 \text{ mmol/l} \approx 25^\circ\text{dH}$), může být účelné přidat přípravek "316 Calciel", pro zamezení tvorby vodního kamene. Naneste celoplošně a vydatně. Nikdy nenechávejte roztok na povrchu zaschnout. Za důsledky nesprávného a neodborného použití produktu nenese výrobce odpovědnost! Nejde o spotřebitelský výrobek ve smyslu směrnice 1999/44/ES (článek 1).

Složení (podle 648/2004/ES)

Neiontové tenzidy 5–15 %, alkálie, komplexní pojiva, aditiva, antikoroční prostředky, vonné látky (Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes).
Hodnota pH (koncentrát): $> 13,5$

Povinné značení

Povinné značení (v koncentráte): GHS05, Nebezpečí. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje: Sodium Hydroxide (INCI)

Číslo výrobku	Balící jednotka (BJ)	Počet BJ na paletě
c102081	11 kg Carwash-kanystr	60
c102025	25 kg kanystr	24