

109 BiFuTec JetFoam

Účinná mycí pěna pro samoobslužné boxy

- ▶ Velmi dobrý mycí výkon proti silniční špíně, hmyzu, organickému znečištění a brzdovému otěru
- ▶ Velmi dobrá rozpouštěcí schopnost proti staticky ulpívajícím nečistotám
- ▶ Produkt je velmi šetrný k materiálům vozidla a mycí technice
- ▶ Při použití ve zpeňovacích zařízeních vytváří hustou a jemně pórovitou pěnu, která velmi dobře přilne k povrchu
- ▶ Obzvláště účinné při použití v pěnovém systému KIEHL BiFuTec nebo s pěnovým nástavcem KIEHL BiFuTec
- ▶ Svou intenzivní vůní zajišťuje příjemnou atmosféru u mycího boxu a v mycí hale
- ▶ Ekologicky ohleduplné složení
- ▶ Vysoká ekonomická využitelnost díky maximalizované koncentraci produktu
- ▶ Neobsahuje EDTA, NTA a fosfáty



Použití

Používejte pouze na povrchy odolné vůči alkáliím (např. nepoškozené, lakované hliníkové disky). Před použitím se řiďte pokyny výrobců materiálů a povrchů, v případě potřeby prověřte kompatibilitu materiálů. Nepoužívejte na horké povrchy.

Výrobek lze předředit

Čistý nebo předředěný aplikujte pomocí vhodného dávkovacího zařízení. Trvanlivost roztoků zkracují podmínky skladování a kvalita vody. Po náležité odborné informovanosti je vhodný i pro použití koncovým zákazníkem.

Přípravek pro předmytí a intenzivní mytí:

Ve vysokotlakých systémech jako aplikace pěny (20 ml/min).

Optimalizováno pro použití se zpeňovacími nástavci KIEHL-BiFuTec, při použití jiných nástavců je možná zvýšená spotřeba produktu.

Pěna:

V samoobslužných mycích zařízeních jako kartáčová pěna (8–16 ml/min).

V automatických mycích zařízeních jako aktivní pěna (4–9 ml/osobní vůz).

Upozornění

Nádoby mějte vždy uzavřené a sací potrubí vedte přes uzávěr. Případná změna barvy nebo zákal jsou způsobeny přírodními surovinami a nepředstavují ztrátu kvality. Pokud je teplota (> 40 °C) a/nebo tvrdost vody vysoká (> 4,5 mmol/l ≈ 25 °dH), může být účelné přidat přípravek "316 Calciel", pro zamezení tvorby vodního kamene. Naneste celoplošně a vydatně. Nikdy nenechávejte roztok na povrchu zaschnout. Za důsledky nesprávného a neodborného použití produktu nenese výrobce odpovědnost! Nejde o spotřebitelský výrobek ve smyslu směrnice 1999/44/ES (článek 1).

Složení (podle 648/2004/ES)

Anionické tenzidy 5–15 %, alkálie, komplexní pojiva, vodou ředitelná rozpouštědla, aditiva, antikoroční prostředky, vonné látky (Carvone, Limonene, Pinene, Beta-Caryophyllene, Menthol).

Hodnota pH (koncentrát): cca 13

Povinné značení

Povinné značení (v koncentráte): GHS05, Nebezpečí. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H315 Dráždí kůži. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Obsahuje: Sodium Laureth Sulfate / Sodium Hydroxide (INCI)

Číslo výrobku	Balící jednotka (BJ)	Obsah v kg	Počet BJ na paletě
c109025	25 kg kanystr		24
c109073	220 L sud	245	2