

128 XMAX Prefoam

Silně pěnivý a vysoce účinný mycí prostředek

- ▶ Maximální mycí výkon proti silniční špíně, hmyzu, organickému znečištění a brzdovému otěru
- ▶ Maximální rozpouštěcí schopnost proti staticky ulpívajícím nečistotám
- ▶ Produkt je šetrný k materiálu vozidla a k mycí technice
- ▶ Vytváří objemnou pěnu
- ▶ Příjemná, decentní parfemace
- ▶ Produkt je velmi účinný i při nízkých teplotách
- ▶ Ekologicky ohleduplné složení
- ▶ Vysoká ekonomická využitelnost díky maximalizované koncentraci produktu
- ▶ Neobsahuje EDTA, NTA a fosfáty



XMAX



Použití

Používejte pouze na povrchy odolné vůči alkáliím (např. nepoškozené, lakované hliníkové disky). Před použitím se řiďte pokyny výrobců materiálů a povrchů, v případě potřeby proveďte kompatibilitu materiálů. Nepoužívejte na horké povrchy.

Výrobek lze předředit

Čistý nebo předředěný aplikujte pomocí vhodného dávkovacího zařízení. Trvanlivost roztoků zkracují podmínky skladování a kvalita vody. Po náležité odborné informovanosti je vhodný i pro použití koncovým zákazníkem.

Přípravek pro předmytí a intenzivní mytí:

V nízkotlakých nebo vysokotlakých systémech jako aplikace postřikem (osobní vůz $\geq 1:60$; Nákladní vůz $\geq 1:20$; Disky kol $\geq 1:10$).

Ve vysokotlakých systémech jako aplikace pěny (1:100-1:200).

Optimalizováno pro použití se zpěňovacími nástavci KIEHL-BiFuTec, při použití jiných nástavců je možná zvýšená spotřeba produktu.

V samoobslužných mycích zařízeních jako aplikace pěny nebo postřikem ($\geq 1:120$).

Pěna:

V automatických mycích zařízeních jako aktivní pěna (5–15 ml/osobní vůz).

Šampon:

V automatických mycích zařízeních jako kartáčový šampon (5–10 ml/osobní vůz; 2–4 ml/m délky užitkového vozidla).

Upozornění

Nádoby mějte vždy uzavřené a sací potrubí vedte přes uzávěr. Případná změna barvy nebo zákal jsou způsobeny přírodními surovinami a nepředstavují ztrátu kvality. Pokud je teplota ($> 40^\circ\text{C}$) a/nebo tvrdost vody vysoká ($> 4,5 \text{ mmol/l} \approx 25^\circ\text{dH}$), může být účelné přidat přípravek "316 Calciel", pro zamezení tvorby vodního kamene. Naneste celoplošně a vydatně. Nikdy nenechávejte roztok na povrchu zaschnout. Za důsledky nesprávného a neodborného použití produktu nenese výrobce odpovědnost! Nejde o spotřebitelský výrobek ve smyslu směrnice 1999/44/ES (článek 1).

Složení (podle 648/2004/ES)

Neiontové tensidy $< 5\%$, anionické tensidy 5–15 %, fosfonáty $< 5\%$, alkálie, komplexní pojiva, látky usnadňující rozpouštění, antikoroziční prostředky, barviva, vonné látky (Linalool, Limonene).

Hodnota pH (koncentrát): 13,5

Povinné značení

Povinné značení (v koncentráte): GHS05, Nebezpečí. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje: Sodium Hydroxide (INCI)

Číslo výrobku	Balící jednotka (BJ)	Obsah v kg	Počet BJ na paletě
c128081	11 kg Carwash-kanistr		60
c128025	25 kg kanistr		24
c128073	220 L sud	250	2
c128090	1000 L kontejner	1134	1