

201 Automotive Dry

Sušící vosk

- ▶ Rychlý a velkoplošný rozklad vodního filmu
- ▶ Dobrý výsledek sušení s malým množstvím zbytkové vody
- ▶ Vytváří vodoodpudivý a nešpinivý efekt
- ▶ Lze použít i v případě kritické kvality čerstvé vody (např. tvrdost vody)
- ▶ Vynikající pro kabriolety s látkovou střechou
- ▶ Ekologicky ohleduplné složení
- ▶ Hospodárné použití díky vysokému obsahu účinných látek ve koncentrátu
- ▶ Bez uhlovodíků, minerálních olejů a vonných přísad
- ▶ Bez silikonů



Použití

Výrobek není vhodný k předředění

Neředěný přípravek aplikujte pomocí vhodného dávkovacího zařízení.

Sušící vosk:

V zařízeních s ventilátorovým sušením jako aplikace postřikem (15–30 ml/osobní vůz).

Aplikujte na celý povrch vozidla.

V zařízeních bez ventilátorového sušení jako aplikace postřikem (4–7 ml/min; 1:1000–2000).

Aplikujte na celý povrch vozidla. Pro vyvolání prodlevy rozkladu vodního filmu je důležité použít vysoké ředění.

Upozornění

Nádobu mějte vždy uzavřenou a sací potrubí vedte přes uzávěr. Chraňte před mrazem. Nejde o spotřebitelský výrobek ve smyslu směrnice 1999/44/ES (článek 1). Za důsledky nesprávného a neodborného použití výrobku nenese výrobce odpovědnost!

Složení

Kationtové sloučeniny, ošetrující substance, vodou ředitelná rozpouštědla, látky usnadňující rozpouštění, barviva.
Hodnota pH (koncentrátu): cca 4,5

Číslo výrobku	Balící jednotka (BJ)	Obsah v kg	Počet BJ na paletě
c201025	25 kg kanystr		24
c201073	220 L sud	217	2
c201090	1000 L kontejner	985	1