

409 XMAX Foma

Silně pěnivý a vysoce účinný mycí prostředek

- ▶ Optimalizováno pro použití v mycích linkách pro nákladní vozidla
- ▶ Velmi dobrý mycí výkon proti silniční špíně, hmyzu, organickému znečištění a brzdovému otěru
- ▶ Vynikající rozpouštěcí schopnost proti staticky ulpívajícím nečistotám
- ▶ Vysoká stabilita pěny prodlužuje dobu kontaktu, a tím zlepšuje účinek
- ▶ Produkt je velmi účinný i při nízkých teplotách
- ▶ Mimořádně hospodárné využití díky velmi vysoké koncentraci produktu
- ▶ Neobsahuje NTA, fosfáty a vonné přísady



XMAX



Použití

Dodržujte pokyny výrobce příslušných zařízení a materiálů a v případě potřeby ověřte kompatibilitu. Používejte pouze na povrchy odolné vůči alkáliím (např. nepoškozené, lakované hliníkové disky). Naneste celoplošně a vydatně.

Výrobek lze předředit

Čistý nebo předředěný aplikujte pomocí vhodného dávkovacího zařízení. Trvanlivost roztoků zkracují podmínky skladování a kvalita vody.

Předmytí a intenzivní mytí:

V nízkotlakých systémech jako aplikace pěny nebo postřikem (osobní vůz $\geq$ 1:60; Nákladní vůz $\geq$ 1:20; Autobus $\geq$ 1:20; Disky kol $\geq$ 1:10).

Ve vysokotlakých systémech jako aplikace postřikem (10–20 ml/min; 1:250–1:500).

V nízkotlakých nebo vysokotlakých systémech jako aplikace pěny (1:60–1:200).

Šampon:

jako kartáčový šampon (2–4 ml/m délky vozidla).

Intenzivní mytí:

jako odstraňovač kopolymerového vosku (1:10–1:15).

Naneste na celý povrch nového vozidla odspodu nahoru. Poté rozpuštěný vosk důkladně opláchněte vysokým tlakem, nejlépe teplou vodou.

Upozornění

Nádoby mějte vždy uzavřené a sací potrubí vedte přes uzávěr. Případná změna barvy nebo zákal jsou způsobeny přírodními surovinami a nepředstavují ztrátu kvality. Pokud je teplota ($> 40^\circ\text{C}$) a/nebo tvrdost vody vysoká ($> 4,5 \text{ mmol/l} \approx 25^\circ\text{dH}$), může být účelné přidat přípravek "316 Calciel", pro zamezení tvorby vodního kamene. Nenechte zaschnout a důkladně opláchněte velkým množstvím vody. Za důsledky nesprávného a neodborného použití produktu nenese výrobce odpovědnost! Nejde o spotřebitelský výrobek ve smyslu směrnice 1999/44/ES (článek 1).

Složení (podle 648/2004/ES)

Neiontové tensidy $< 5\%$, anionické tensidy 5–15 %, EDTA 5–15 %, alkálie, látky usnadňující rozpouštění, antikorozní prostředky.
Hodnota pH (koncentrát): $> 13,5$

Povinné značení

Povinné značení (v koncentrátu): GHS05, Nebezpečí. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje: Sodium Hydroxide (INC)

Číslo výrobku	Balící jednotka (BJ)	Obsah v kg	Počet BJ na paletě
c409029	10 kg kanystr		60
c409025	25 kg kanystr		24
c409073	220 L sud	258	2
c409090	1000 L kontejner	1174	1